



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Masilla liviana Fast 'N Final® de DAP®

Revisado: 5/20/2005

- Sólo un paso: no necesita lijar
- No se agrieta
- Seca rápidamente
- Para uso en interiores y exteriores

Paquete: Tubo de 1/2 pinta, tubo de 1 pinta, tubo de 1 cuarto, tubo de 1 galón, 273 ml, 473 ml, 946 ml, 3,8 l

Color: Blanco

Números UPC: 12140, 12141, 12142, 12143, 23030, 23050, 71354, 23090

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc.

Comercializado por: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este

Solicite información: 800-327-3339

Número de fax: 410-534-2650

También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

La masilla liviana Fast 'N Final® de DAP® puede usarse para revestir manchas y reparar orificios, grietas, fisuras y hendiduras en superficies de interiores y exteriores tales como pared de yeso, plástico, madera y estuco. Su fórmula de avanzada y liviana es fácil de aplicar y ofrece una mayor adherencia y durabilidad. No se agrietará ni encogerá. Pintable.

Sugerencias de uso:

Ideal para rellenar huecos, grietas y desperfectos en:

- Yeso/panel de yeso
- Piedra
- Madera
- Estuco

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de sustancias extrañas.
- Mezcle cuidadosamente antes de usar. Aplique con una espátula para masilla limpia
- Para obtener una superficie más lisa, sumerja la espátula para masilla en agua y alise ligeramente la masilla.
- Generalmente, sólo se requiere una aplicación para reparaciones pequeñas. Para reparaciones más profundas que 1/4 de pulgada, aplique dos o más capas, deje secar las capas entre aplicaciones.
- Puede pintarse en minutos con una superficie a base de látex.
- Si desea lijar, o si utiliza una pintura a base de aceite, deje secar bien la superficie por aproximadamente 24 horas. Se recomienda lijar en húmedo para evitar la generación de polvo.
- Lave las herramientas inmediatamente con agua.

Para obtener mejores resultados:

- No la aplique en temperaturas menores a los 50° F (10°C).
- No aplique el producto afuera si se pronostica lluvia en las próximas 24 horas.
- No la utilice en pisos o como masilla, sellador o rellenedor para cubrir grietas o juntas que puedan expandirse o contraerse.
- **NO LO USE COMO UNA CAPA DE BASE.**
- Para aplicaciones en exteriores, siempre coloque una capa protectora utilizando una pintura de calidad.
- No lo utilice para recubrir tabiques en ladrillos.
- Para reparar áreas más extensas de concreto sin revestir, utilice una mezcla seca a base de cemento Pórtland fortificado con látex.

Características físicas y químicas:

Consistencia:	Pasta espesa
Medio:	Polímero de látex
Volátil:	Agua
Material de relleno:	Material de relleno inerte
Olor:	Acrílico liviano
Peso/galón:	4,0 ± 0,3 libras
Sólidos:	75 ± 1% por peso
Temperatura para la aplicación:	Mínimo 50°F (10 °C)
Temperatura de servicio:	-20°F to 150°F (-29°C a 66°C)
Caducidad:	1 año
Congelación:	Congelamiento/descongelamiento estable en 5 ciclos a 0°F
Tiempo de secado:	De 2 a 4 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del área a rellenar.
Como pintar:	Puede utilizar pintura a base de aceite o látex.
MSDS No.:	000 10410 001

(Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés)

Limpieza:

Lave con agua las herramientas inmediatamente después de haberlas usado. Asegúrese de que la tapa del envase esté cerrada y bien sellada. Almacene en un lugar seco y frío.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.