



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 6/12/06

DAP® BEATS THE NAIL®

Cove Base Construction Adhesive -compatible con VOC

PEGA ZÓCALO DE VINILO Y CAUCHO A SUPERFICIES DE INTERIORES

- **Fórmula de adherencia rápida**
- **Resistente al agua y no mancha**
- **Se limpia fácilmente con agua**
- **Bajo en olor**

Paquete: 10.3 fl. oz. (305mL)
Color: Gris claro
Número UPC: 0 70798 10934 6

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
También visite la página de Internet de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

DAP® COVE BASE Construction Adhesive está especialmente formulado para instalar rápidamente el zócalo de vinilo o caucho a la mayoría de las superficies interiores de pared. Resistente al agua cuando se seca. Su “adherencia en húmedo” inicial facilita la aplicación en las esquinas y permite colocar el zócalo inmediatamente luego de haber esparcido el producto. Bajo en olor, compatible con VOC y limpieza fácil con agua.

Sugerencias de uso:

Adhiere zócalo/huellas para peldaño de vinilo y caucho a paneles de yeso, yeso, paneles, concreto sin pintar a otros materiales comunes de construcción.

Para mejores resultados:

- No aplique el adhesivo sobre revestimiento para pared de vinilo, pintura epoxi, papel tapiz o capa intermedia.
- Saque el revestimiento para pared de vinilo y el adhesivo viejo del área a adherir antes de colocar el zócalo.
- Escarifique (poner áspera) la superficie de pintura brillante.
- El yeso debe estar seco y completamente curado.
- Conserve el adhesivo, el zócalo y el cuarto a una temperatura estable del al menos 65°F (18°C) durante 24 horas antes y luego de la instalación. Desenrolle el zócalo enrollado o

envuelta 24 horas antes de la instalación para que adquiera nuevamente una forma maniobrable.

- Asegúrese de que los agentes emisores de moho hayan sido removidos correctamente (consulte con el fabricante del zócalo).
- Proporcione una buena ventilación durante 72 horas después de haber instalado el producto o hasta que los olores del adhesivo no se perciban más.
- No se recomienda para ninguna otra aplicación que no sean instalaciones de zócalo/huellas para peldaños ni para adherir superficies no porosas como cerámicas, metales, etc.
- No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

Antes de comenzar, lea y siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante del zócalo. 1. Las superficies deben estar limpias, secas, lisas, firmes y libres de polvo, impurezas, cera, grasa y materiales extraños. 2. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo. 3. Recorte la boquilla a un tamaño de cordón de ¼ in. (6,3 mm). 4. Perfore el sello metálico interno. 5. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo. 6. Aplique un cordón continuo sobre la superficie en zigzag en la parte de atrás del zócalo o use una punta esparcidora para el cartucho. 7. Aplique suficiente adhesivo como para cubrir al menos un 90% una vez que el zócalo es presionada en el lugar. No aplique más adhesivo del que podrá cubrir en 20 minutos de tiempo de trabajo/aireado. 8. Dentro del lapso de 20 minutos, coloque y presione bien el zócalo en el lugar mientras el adhesivo todavía está húmedo. Pase por la superficie un rodillo manual de inmediato para asegurarse de obtener una instalación uniforme.

Características físicas y químicas:

Base	Látex acrílico sintético
Volátil:	Agua
Inflamabilidad:	No inflamable
Sólidos:	60% por peso
Peso/galón:	12 libras
Olor:	Suave
Color:	Gris claro
Consistencia	Pasta media
Clasificación de la temperatura de aplicación:	De 65°F a 100°F
Alcance del servicio de la temperatura:	De 0°F a 120°F
Tiempo de aireado:	20 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	5 ciclos
Cobertura:	Cartucho de 10,3 fl. oz.: El cordón de 1/4 de pulgada (6,3 mm) cubre 32 pies lineales.
Vida útil:	1 año
Número del MSDS (ficha de datos de seguridad de materiales):	00030802001

Limpieza:

Use agua tibia jabonosa para limpiar el excedente de adhesivo húmedo de la superficie, manos y herramientas. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una ficha MSDS visitando nuestra página de Internet: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.

An  Company