



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 3/23/2010

Yeso de París DAP® - Mezcla seca

- Endurece en 20 a 30 minutos para reparaciones rápidas
- Calidad profesional, para reparaciones en paredes y cielos de yeso
- Fácil de lijar y pintar
- No se encoge
- Fórmula suave libre de burbujas

Empaque: Bolsa de 1,81 kg, bolsa de 3,63 kg, bolsa de 11,34 kg, caja de 1,81 kg
Color: Blanco
Número UPC: 70798 10308, 70798 10310, 70798 10312, 70798 10318

Identificación de la empresa:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: LÍNEA DE AYUDA DE DAP: 888-DAP-TIPS, o llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" ("Pregúntele al experto").
Información sobre pedidos: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650

Descripción del producto:

El **yeso de París DAP®** puede utilizarse para rellenar orificios en paredes y cielos de yeso interiores. Su fórmula fácil de mezclar seca en un acabado denso y duradero que resiste la absorción de pintura. El yeso de París DAP® se asienta rápidamente y puede pintarse con cualquier pintura a base de aceite o látex cuando está seco. El yeso de París DAP® también puede utilizarse para crear moldes, enyesar figuras esculpidas y aplicaciones de manualidades y artesanías.

Usos sugeridos:

Ideal para reparar paredes y cielos de yeso interiores y también para crear moldes, enyesar figuras esculpidas y aplicaciones de manualidades y artesanías. NO intente enyesar ninguna parte del cuerpo con este material. No seguir estas instrucciones podría causar quemaduras graves que requieran de la remoción quirúrgica de los tejidos afectados.

Preparación de la superficie y aplicación:

1. La superficie debe estar limpia y libre de papel tapiz, pintura o yeso sueltos, cera, polvo y suciedad.
2. Rebaje los bordes de yeso existentes para colocar las anclas de expansión de reparación alrededor de la abertura.
3. Humedezca levemente con agua el área a reparar.
4. Añada yeso de París DAP® a agua limpia en un recipiente limpio, mezclando 2 partes de polvo por 1 parte de agua fría (4,4 °C a 10 °C). Revuelva hasta obtener una consistencia suave. No mezcle más material del que pueda ser usado en 6 a 10 minutos. Deseche todo el material que se haya comenzado a endurecer.
5. Aplique el yeso de París DAP® con una espátula o llana limpia rellenando alrededor de los bordes. Elimine el exceso de material para que el yeso quede nivelado y al ras con la superficie reparada.

6. Para aberturas grandes y profundas, aplique una capa base y deje secar. Cuando la capa base esté seca, moje la superficie y aplique la capa de acabado para reparar. Una vez que esté completamente seca, lije para alisar. Asegúrese de que el yeso esté completamente seco y duro antes de pintar.
7. Para crear moldes, enyesar figuras esculpidas y aplicaciones de manualidades y artesanías, consulte el Boletín de datos técnicos para el Yeso de París DAP® para manualidades y artesanías.

Para obtener mejores resultados:

- Use agua fría (4,4 °C a 10 °C) al mezclar.
- Lije según sea necesario antes de decorar. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar producir polvo.
- Utilice siempre una pintura a base de aceite o látex de buena calidad para obtener un acabado profesional.
- Para reparaciones que requieran de un tiempo mayor de secado (más de 6 a 10 minutos), utilice el Reparador de yeso de pared DAP®.

Características físicas y químicas:

Vehículo:	Yeso
Relleno:	Carbonato de calcio
Tiempo de trabajo:	6 a 10 minutos
Tiempo de asentamiento:	20 a 30 minutos
Curado final:	3 días
Cobertura:	1,81 kg cubren 0,21 m ² , 11,34 kg (25 lb) cubren 1,30 m ² , dependiendo del grosor de la reparación.
MSDS No.:	000710081001

Limpieza:

Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usar. El material seco se debe cortar, raspar o lijar. Tape bien el recipiente con material sin usar y almacénelo en un lugar fresco y seco.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información sobre seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestro sitio Web en www.dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si no está satisfecho con el rendimiento de este producto al usarlo según las instrucciones, devuelva el envase usado y el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224 para solicitar el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no se hace responsable de daños accidentales o resultantes.

