



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Pasta de masilla DAP®/Bondex®

Revisado: 6/15/2005

- Lista para usar
- Se lija fácilmente
- Para interiores

Paquete: Tubo de ½ pinta, tubo de 1 pinta, tubo de 1 cuarto, tubo de 1 galón
Color: Blanco
Números UPC: 10200, 10202, 10204, 10205

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

La pasta de masilla de DAP®/Bondex® es un material para reparar, ya mezclado, fácil de usar y de clasificación profesional que se utiliza para rellenar orificios y grietas y tratar superficies antes de pintar. El producto tiene una consistencia suave, se seca rápidamente, no se encoje y puede lijarse fácilmente. Se recomienda su uso sólo en interiores.

Sugerencias de uso:

Ideal para rellenar y ocultar grietas pequeñas, agujeros de clavos y defectos en:

- Yeso
- Panel de pared
- Madera

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y partículas. Utilice papel de lija para deslustrar las superficies lustrosas antes de repararlas.
- Revuelva bien antes de usar. Aplique con una espátula para masilla limpia
- Para obtener una superficie más lisa, sumerja la espátula para masilla en agua y alise ligeramente la masilla.
- Para reparaciones más profundas que ¼ de pulgada, aplique dos o más capas. Deje secar las capas entre aplicaciones.
- La pasta de masilla puede lijarse o pintarse en 1 o 5 horas después de su aplicación, dependiendo de la temperatura, humedad y profundidad de la grieta. Se recomienda lijar en húmedo para evitar la generación de polvo.
- Lave las herramientas inmediatamente con agua.

Características físicas y químicas:

Consistencia:	Pasta
Medio:	Polímero de látex con acetato de vinilo
Volátil:	Agua
Material de relleno:	Material de relleno inerte
Olor:	Acetato liviano
Peso/galón:	14.8 +/- .2 libras
Sólidos:	70,5-1% por peso
Temperatura para la aplicación	Mínimo 50°F (10°C)
Temperatura de servicio:	De 0°F a 150°F (-17°C a 66°C)
Caducidad:	1 año
Congelación:	Cinco ciclos estables de congelación/descongelación
Tiempo de secado:	De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del área a rellenar.
Como pintar:	Puede utilizar pintura a base de aceite o látex.
MSDS No.:	71080

(Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés)

Limpieza:

Lave con agua las herramientas inmediatamente después de haberlas usado. Asegúrese de que el envase esté cerrado y bien sellado. Almacene en un lugar seco y frío.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.