



Boletín Técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 11/22/06

DAP® BEATS THE NAIL®

Adhesivo multiuso espatulable para construcción

- Para proyectos de remodelación, construcción, mantenimiento y reparación
- Fórmula de clasificación profesional
- Para instalar paneles reforzados de fibra de vidrio (FRP)
- Crea una barrera a prueba de humedad y agua entre la pared y el panel
- Unión permanente de alta resistencia

Paquete: Un galón
Color: Marrón claro
Número UPC: 70798 25488

Descripción del producto:

El adhesivo multiuso espatulable para construcción DAP® Beats The Nail® puede usarse para adherir paneles para baño, área circundante de la bañera y otros tipos de paneles de pared a un panel de yeso, panel de madera prensada, madera contrachapada, yeso, albañilería y demás superficies estructuralmente firmes. Puede usarse para reparar azulejos de cerámica desprendidos, cubierta para lavamanos, protectores contra salpicaduras y molduras o instalar paneles reforzados de fibra de vidrio (FRP). Crea un sello a prueba de agua y humedad entre la pared y el panel. No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua. Para usar en interiores y exteriores.

Sugerencias de uso:

Adhiere:

- Paneles reforzados de fibra de vidrio (FRP)
- Paneles para baño
- Áreas circundantes de bañera
- Panel de yeso
- Yeso
- Mampostería
- Azulejos de cerámica
- Cubiertas para lavamanos
- Madera prensada
- Madera contrachapada
- Protectores de salpicaduras
- Molduras

Para obtener mejores resultados:

- Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la superficie del sustrato esté firme, nivelada y en buen estado.
- No use este producto cuando la temperatura es inferior a los 40°F (4°C).
- Esparza sólo el adhesivo que usará para instalar un panel a la vez.
- Aplique sólo el adhesivo que puede pegarse en 20 minutos, dependiendo de la humedad y la temperatura.

- No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua.
- No es adecuado para áreas circundantes de bañeras más delgadas o translúcidas.
- No se recomienda usar en materiales a base de ABS o poliestireno.
- Debe realizar una prueba de aplicación cuando utilice materiales sintéticos, plásticos blandos y materiales similares a fin de determinar la aptitud del producto para su empleo.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

1. Antes de usar apague la válvula de gas principal. Los vapores pueden desplazarse por el suelo hasta llegar a una fuente de calor, llamas o chispas ubicada en otra habitación o sótano.
2. Antes de comenzar la instalación del área circundante de la bañera/cerramientos de paneles de ducha, lea y siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante del panel y el área circundante para ducha.
3. Todas las superficies deben estar limpias, en buenas condiciones, secas y libres de impurezas, polvo, grasa, aceite u otros materiales extraños.
4. Las superficies brillantes y lisas deben estar ligeramente lijadas para asegurar una adherencia correcta.
5. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.
6. Esparza el adhesivo sobre la pared utilizando un palustre estándar dentado de 3/16 de pulgada.
7. Instale inmediatamente el panel con cuidado.
8. Para obtener mejores resultados, el panel debe ser sujetado o clavado en la parte superior e inferior para mantener unidas las superficies adheridas hasta que el adhesivo haga efecto (24 horas).
9. Consulte las recomendaciones del fabricante de los paneles FRP para las instalaciones de techo. Puede que se requiera colocar sujetadores.

Características físicas y químicas:

Base	Goma sintética
Volátil:	Destilados de petróleo
Sólidos:	72-77% por peso
Peso/galón:	10,2 libras
Olor:	Olor solvente
Color:	Marrón claro
Consistencia	Pasta homogénea
Rango de la temperatura de aplicación:	40°F a 110°F (4°C a 43°C)
Resistencia de la unión:	28 días 250 psi mínimo
Tiempo de aireado:	20 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	5 ciclos
Cobertura:	Un galón cubre 40-60 pies cuadrados (3,7-5,6 m ²) dependiendo de la irregularidad de la superficie.
Vida útil:	1 año
MSDS No.	000 77082 001

Limpieza:

Utilice alcoholes minerales para limpiar el excedente de adhesivo húmedo de la superficie y las herramientas. Siga las medidas de precaución del fabricante del solvente. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que se cierre bien y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una ficha MSDS visitando nuestra página de Internet: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Garantía limitada:

DAP Inc. garantiza que este producto no presentará defectos en el material, durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra, siempre que sea aplicado siguiendo las instrucciones de la etiqueta, el boletín

técnico y normas industriales estándar DAP. Si se detecta un defecto en el producto, llame al Servicio Técnico de DAP al 1-888-DAP TIPS para obtener más información. Tenga con usted su recibo de venta. La única responsabilidad de DAP es la entrega de un nuevo producto o el reembolso por el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas las demás garantías expresas o implícitas, incluyendo las garantías de **Comerciabilidad y Aptitud Para un Fin en Particular**. Bajo ninguna circunstancia, DAP será responsable por daños consiguientes o incidentales. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de las garantías ni exclusiones o limitaciones de los daños incidentales o consiguientes, por lo que las limitaciones o exclusiones detalladas anteriormente pueden no ser aplicable a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener además otros derechos, que varían de un Estado o jurisdicción a otro.