



# Boletín Técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224  
Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 10/05/06

## DAP® BEATS THE NAIL®

### All-Purpose Construction Adhesive-compatible con VOC Traslúcido

- Para proyectos generales de remodelación, construcción, mantenimiento y reparación
- Unión permanente de alta resistencia
- Fórmula de adherencia rápida
- Poco olor
- Se limpia fácilmente con agua

**Paquete:** 3.5 fl. oz. squeeze tube (103.5mL)  
**Color:** Traslúcido  
**Número UPC:** 70798 27401

#### Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224  
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de  
9:00 am a 7:00 pm hora del Este  
Solicite información: 800-327-3339  
También visite la página de Internet de DAP: [www.dap.com](http://www.dap.com).

#### Descripción del producto:

DAP® BEATS THE NAIL® All-Purpose Construction Adhesive-compatible con VOC es un adhesivo altamente resistente, de adherencia rápida a base de látex e ideal para adherir una amplia variedad de materiales de construcción. Es perfecto para reparaciones rápidas y fáciles en el hogar. Se aplica fácilmente y se seca adquiriendo un color translúcido. Es bajo en olor y se limpia fácilmente con agua y jabón. Es resistente al agua y al calor. Para usar en interiores y exteriores.

#### Sugerencias de uso:

Adhiere:

- Madera a ensamblajes de madera
- Vigas de metal a madera
- Madera y madera tratada
- Umbrales
- Paneles pre-acabados
- Metal, ladrillo, yeso, albañilería, concreto, panel de yeso, baldosa de cerámica, Styrofoam (poliestireno expandido), madera contrachapada, tableros de obleas y tablón aglomerado.
- Aislamiento de tabla de espuma
- Accesorios para baños
- Cerramientos para duchas de fibra de vidrio
- Espuma de poliestireno

### **Para mejores resultados:**

- Aplique en temperaturas de 40°F (4°C) o más.
- Conserve la temperatura del adhesivo en los 40°F (4°C) o superior antes de usar para que se aplique más fácilmente.
- Almacene lejos del calor o frío extremo.
- No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua.

### **Preparación de la superficie y aplicación del producto:**

1. Las superficies deben estar limpias, estructuralmente firmes y sin partículas extrañas.
2. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Quite la tapa y corte la boquilla al tamaño deseado. Para la mayoría de las aplicaciones se recomienda una abertura de 1/4 in. (6,4 mm).
4. Aplique el cordón, de manera uniforme, sobre la superficie. Para las superficies cuadradas y rectangulares siga el perímetro aplicando un cordón cruzado. Para superficies largas, use un cordón en zigzag.
5. Dentro del lapso de 30 minutos, coloque y presione bien los sustratos en el lugar.
6. Algunos proyectos pueden requerir el uso de sujetadores mecánicos.
7. Deje secar 24 horas.
8. El adhesivo se aplica en blanco y se seca adquiriendo un color translúcido en 7 días (dependiendo de la profundidad de la unión, la temperatura y la humedad). Puede que el color translúcido del adhesivo se blanquee cuando se exponga al agua, pero se aclarará nuevamente una vez que se seque. No se afectará la calidad.
9. Vuelva a sellar el pomo para poder usarlo nuevamente. Almacene lejos del calor o frío extremo.

### **Características físicas y químicas:**

Base	Resina de látex acrílica
Volátil:	Agua
Punto de inflamación:	Mayor que 200°F (93°C)
Sólidos:	75% por peso
Peso/galón:	12,4 libras
Olor:	Suave
Color:	Traslúcido
Consistencia	Pasta homogénea
Rango de la temperatura de aplicación:	40°F a 120°F (4°C a 49°C)
Rango de la temperatura de trabajo:	0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Tiempo de reubicación:	30 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	5 ciclos
Vida útil:	1 año
Número del MSDS (ficha de datos de seguridad de materiales):	000 77093 001

### **Limpieza:**

Use agua tibia jabonosa para limpiar el excedente de adhesivo húmedo de la superficie, manos y herramientas. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que se cierre bien y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.

**Seguridad:**

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una ficha MSDS visitando nuestra página de Internet: [www.dap.com](http://www.dap.com), o llamando al 888-DAP-TIPS.

**Satisfacción garantizada**

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.

An  Company