



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 06/12/06

DAP® BEATS THE NAIL®

All-Purpose Construction Adhesive-compatible con VOC

- Para proyectos generales de remodelación, construcción, mantenimiento y reparación
- Unión permanente de alta resistencia
- Resistente al calor y el agua
- Fórmula de adherencia rápida
- Bajo en olor. Se limpia fácilmente con agua.
- Cumple con las especificaciones C 557 del ASTM

Paquete: Pomo para apretar de 3.5 fl.oz. (103.5 mL)

Color: Blanco

Número UPC: 70798 27480

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este

Solicite información: 800-327-3339

También visite la página de Internet de DAP www.dap.com.

Descripción del producto:

DAP® BEATS THE NAIL® All-Purpose Construction Adhesive-compatible con VOC, es un adhesivo altamente resistente, de adherencia rápida a base de látex e ideal para adherir una amplia variedad de materiales de construcción. Es perfecto para reparaciones rápidas y fáciles en el hogar. Se aplica fácilmente y proporciona una adherencia resistente al agua y al calor. Es bajo en olor y se limpia fácilmente con agua y jabón. Es resistente al agua y al calor. Cumple con las especificaciones C 557 del ASTM. Para usar en interiores y exteriores.

Sugerencias de uso:

Adhiere:

- Madera a ensamblajes de madera
- Vigas de metal a madera
- Madera y madera tratada
- Umbrales
- Paneles pre-acabados
- Metal, ladrillo, yeso, albañilería, concreto, panel de yeso, baldosa de cerámica, Styrofoam (poliestireno expandido), madera contrachapada, tableros de obleas y tablón aglomerado.
- Aislamiento de tabla de espuma
- Accesorios para baños
- Cerramientos para duchas de fibra de vidrio
- Espuma de poliestireno

Para mejores resultados:

- Aplique en temperaturas superiores a los 50°F (10°C).
- Conserve la temperatura del adhesivo en los 50°F (10°C) o superior antes de usar para que se esparza más fácilmente.
- Almacene lejos del calor o frío extremo.
- No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

1. Las superficies deben estar limpias, estructuralmente firmes y sin partículas extrañas.
2. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Quite la tapa y corte la boquilla al tamaño deseado. Para la mayoría de las aplicaciones se recomienda una abertura de 1/4 de pulgada (6,3 mm).
4. Aplique el cordón, de manera uniforme, sobre la superficie. Para las superficies cuadradas y rectangulares siga el perímetro aplicando un cordón cruzado. Para superficies largas, use un cordón en zigzag.
5. Dentro del lapso de 30 minutos, coloque y presione bien los sustratos en el lugar.
6. Algunos proyectos pueden requerir el uso de sujetadores mecánicos.
7. Deje secar 24 horas.
8. Vuelva a sellar el pomo para poder usarlo nuevamente. Almacene lejos del calor o frío extremo.

Características físicas y químicas:

Base	Resina de látex acrílica
Volátil:	Agua
Punto de inflamación:	Mayor que 200°F (93°C)
Sólidos:	75% por peso
Peso/galón:	12,4 libras
Olor:	Suave
Color:	Blanco
Consistencia	Pasta homogénea
Clasificación de la temperatura de aplicación:	50°F a 120°F (10°C a 49°C)
Alcance del servicio de la temperatura:	0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Tiempo de aireado:	30 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	5 ciclos
Vida útil:	1 año
Número del MSDS (ficha de datos de seguridad de materiales):	00077095

Limpieza:

Use agua tibia jabonosa para limpiar el excedente de adhesivo húmedo de la superficie, manos y herramientas. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que se cierre bien y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una ficha MSDS visitando nuestra página de Internet: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service,

2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.