



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 08/05/08

Sellador de espuma aislante, multiuso, a base de látex de DAP® DAPtex®

- Sella orificios y ahorra energía
- No se expandirá
- Se limpia con agua
- Aplicador no obstruible
- Pintable, manejable
- Para uso en interiores/exteriores

Paquete: Peso Neto 12oz (340g)
Color: Blanco
Número UPC: 0 70798 18826 6, 0 70798 71060 3

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: LÍNEA DE AYUDA DE DAP: 888-DAP-TIPS, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. EST
Información para colocar el pedido: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
Visite también la página Web de Dap al www.dap.com.

Descripción del producto:

El sellador de espuma aislante **DAPtex®** está formulado a base de látex permitiendo que no se expanda como el sellador de espuma de poliuretano. Es la mejor elección para sellar alrededor de las ventanas y puertas durante la instalación. **DAPtex®** elimina la pérdida de energía y sella el área impidiendo las infiltraciones de las corrientes de aire y la de insectos. Su aplicador no obstruible, reutilizable y de fácil limpieza, con agua y jabón, elimina las pérdidas y el desorden ocasionado por otros selladores de espuma aislante. Es manejable, moldeable y, una vez seco, puede pintarse con pintura de látex. La espuma curada permanece flexible, minimizando la necesidad de recortar la aplicación excesiva.

Usos sugeridos:

DAPtex® es la mejor elección para sellar alrededor de las ventanas y puertas. La fórmula de látex de mínima expansión cura a un cordón de espuma flexible que está comprobado que no arquea, no panea ni deforma los marcos de ventanas y puertas. **DAPtex®** también es ideal para sellar y aislar alrededor de las tuberías, conductos, respiraderos y pequeños orificios de relleno ubicados alrededor de los cimientos sobre el nivel del terreno y espacios debajo del piso. Puede usarse para retocar áreas y localizar el aislamiento, como también para sellar los **perímetros** de los tomacorrientes eléctricos y cajas de distribución. No puede usarse **dentro** del tomacorriente o cajas de distribución. **DAPtex®** proporciona un sello aislante en la madera, concreto, ladrillo, vinilo, acero y aluminio.

Características del rendimiento:

- **DAPtex®** no se sobre expande como las espumas de poliuretano. Al aplicarla, **DAPtex®** se expandirá casi a su tamaño total de inmediato.
- Se ha comprobado que no dobla, deteriora o distorsiona los marcos de la puerta y ventana.
- La capa seca en 10 minutos. Un cordón de una pulgada se seca totalmente en 24 horas, dependiendo del tamaño del cordón, la temperatura y la humedad.
- Puede trabajarse con herramienta y moldearse mientras está húmeda. No recorte ni retire la capa superficial de la espuma curada.
- Flexible cuando cura.
- La espuma seca puede pintarse con látex.
- Limpieza fácil con agua y jabón cuando está húmeda.
- Clasificado UL.

Preparación de la superficie y aplicación:

INSTRUCCIONES: ¡LEA LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ANTES DE USAR!;

1. El producto es EXTREMADAMENTE INFLAMABLE CUANDO SE DISTRIBUYE! Refiérase a la etiqueta y a la Ficha de datos de seguridad de materiales y extinga todas las fuentes de ignición durante el uso y curado del producto.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando selle el perímetro de interruptores eléctricos y cajetines, desconecte la electricidad durante la aplicación del producto y hasta que esté totalmente curado.
3. Apague todas las fuentes de ignición durante el uso y curado.
4. Use protección para los ojos. Use el producto en un área bien ventilada.
5. Limpie y quite la grasa, suciedad y escombros que haya en el área.
6. Agite el envase vigorosamente durante 1 minuto antes de utilizar.
7. Presione el tubito en la boquilla ubicada sobre el disparador y retire la pestaña de seguridad sobre el disparador.
8. Aplíquelo a temperaturas entre 7°C -76°C (45°F -105°F).
9. Lentamente dispense la espuma colocando la lata en posición recta, rellene la cavidad un 90% para permitir una expansión mínima.
10. Para mejores resultados, trabaje con herramienta o moldee mientras esté húmeda. No recorte ni retire la capa superficial de la espuma curada.
11. **Para aplicaciones en exteriores, la espuma debe pintarse con una pintura de látex de calidad para exteriores, una vez seca completamente.**
12. Si va a almacenar el producto para volverlo a usar, quite la paja de la boquilla y limpie ambas partes con agua tibia. La espuma seca puede quitarse de la boquilla o paja con un limpiador para tubos ó un clip.
13. No se recomienda para uso en o por debajo del nivel del suelo o para cavidades cerradas. Para aberturas mayores de 5,1 cm de profundidad, utilice varias capas de 2,5 cm-5,1 cm cada una.

Composición física y química:

Color:	Blanco
Consistencia:	Espuma (el producto curado tiene una consistencia similar a la esponja)
Medio:	Látex
Punto de ignición (del agente esponjante):	<0°F (-17,8°C)
Combustibilidad:	Aerosol Nivel I
Propelente:	Específica
Caducidad:	12 meses
Alcance de la temperatura de servicio:	De 0°F a 150°F
Alcance de la temperatura para la aplicación del producto:	45°F to 105°F (45°F y más alta)

Paquete: Estándar – 12 oz. Lata de aerosol
MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 00077346001 (US),
00077346605 (Canada)
Cobertura: Una lata de 12oz rinde 510 pies (155 m) con un
cordón de 1/4 de pulgada (0,6cm).

Limpieza:

La espuma no seca puede limpiarse con agua y jabón. El excedente de sellador seco puede rasparse.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Información de Seguridad (MSDS por sus siglas en inglés) para obtener información sobre la seguridad. Uede solicitar una hoja MSD visitando nuestra página Web en www.dap.com o llamando a 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Baltimore, MD, 21224 para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.