



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Restaurador de yeso Bondex® de DAP®

Revisado: 7/22/05

- Fórmula lista para usar
- Para cualquier tipo de reparaciones domésticas de yeso y paneles de yeso
- Seca en duro con una contracción mínima
- Para interiores

Paquete: Barril de 1 pinta, Barril de 1 cuarto, Barril de 1 galón, barril de 946 ml
Color: Blanco
Números UPC: 52082, 52084, 52290, 52086

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc.
Comercializado por: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El restaurador de yeso de DAP®/Bondex® es un material multiuso, ya mezclado, fácil de usar para rellenar orificios y grietas y tratar superficies antes de pintar. El producto tiene una suave consistencia para trabajar, se seca rápidamente, no se encoje y puede lijarse fácilmente. Se recomienda su uso sólo en interiores.

Sugerencias de uso:

Ideal para cualquier tipo de reparaciones domésticas de yeso y paneles de yeso.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- Asegúrese que la superficie a reparar esté limpia y sin polvo ni partículas. Utilice papel de lija para deslustrar las superficies brillosas antes de reparar.
- Revuelva bien antes de usar. Aplique con una espátula para masilla limpia.
- Para obtener un acabado más liso, sumerja la espátula para masilla en agua y alise ligeramente la masilla.
- Ensanche las grietas de yeso con una cuchilla de uso general o espátula hasta 1/4 de pulgada de ancho y limpie las partículas desprendidas.
- El restaurador de yeso puede lijarse o pintarse en 1 o 5 horas después de su aplicación, dependiendo de la temperatura, humedad y profundidad de la grieta. Se recomienda lijar en húmedo para evitar la generación de polvo.
- Para reparaciones más profundas que 1/4 de pulgada: Aplique dos o más capas; deje secar las capas entre aplicaciones. Aplique la primera capa a un cuarto de pulgada de la superficie y déjela secar entre cuatro y seis horas. Complete el emparche con la segunda capa y alise. Deje secar esta capa durante al menos 24 horas antes de pintarla. El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura ambiental.
- Lave las herramientas inmediatamente con agua.

Características físicas y químicas:

| | |
|--------------------------------|---|
| Consistencia | Pasta de elevada densidad |
| Medio: | Emulsión de látex |
| Volátil: | Agua |
| Material de relleno: | Varios materiales inertes |
| Olor: | Suave |
| Peso/galón: | 14.3-14.5 libras |
| Sólidos: | 66-68% |
| Temperatura para la aplicación | Mínimo 50°F (10°C) |
| Temperatura de servicio: | De -20°F to 120°F (-29°C a 49°C) |
| Caducidad: | 1 año |
| Congelación: | No lo congele. |
| Tiempo de secado: | De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del área a rellenar. |
| Como pintar: | De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del área a rellenar. |

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 000 79006 001

Limpieza:

Lave con agua las herramientas inmediatamente después de haberlas usado. Asegúrese de que la tapa del envase esté cerrada y bien sellada. Almacene en un lugar seco y frío.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, regrese el recibo de venta y el envase usado a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.