



# BOLETIN TECNICO

**DAP Inc.**

2400 Boston St., Suite 200  
Baltimore, MD 21224  
410-675-2100  
800-543-3840  
[www.dap.com](http://www.dap.com)

## Compuesto reparador multiuso PRESTO PATCH® de DAP®

Revisado: 5/3/05

- Rellena, nivela y emparcha
- Fórmula de alto rendimiento
- Para interiores

**Paquete:** Caja de 1 libra, bolsa de 4 libras, bolsa de 25 libras, bolsa de 10 kg  
**Color:** Blanco  
**Números UPC:** 58505, 58552, 80300

### Identificación de la compañía:

**Fabricante:** DAP Inc.  
**Comercializado por:** DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224  
**Información para el uso:** LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este  
**Solicite información:** 800-327-3339  
**Número de fax:** 410-534-2650  
También visite la página Web de DAP: [www.dap.com](http://www.dap.com).

### Descripción del producto:

El compuesto PRESTO PATCH® de DAP® es un compuesto reparador multiuso de alto rendimiento formulado para fijarse rápidamente y secarse en duro. El tiempo de secado es entre 10 y 15 minutos, y está listo para pintarse en 30 minutos. Ideal para proyectos de paredes, techos y pisos en interiores. PRESTO PATCH® se mezcla fácilmente con agua, no se encoje y puede lijarse. Una vez seco, puede lijarse, perforarse o clavarse. Este parche resistente le permite finalizar su proyecto en menos tiempo que los compuestos reparadores tradicionales. Otorga una base de piso excelente para emparchar y nivelar antes de instalar el revestimiento para pisos. No se recomienda su uso en áreas donde se acumula agua estancada o que reciben continua humedad salvo que se las cubra con un producto de impermeabilización.

### Sugerencias de uso:

Para proyectos de paredes, techos y pisos en interiores.

### Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- Extienda las grietas a un mínimo de 1/4 pulgadas de ancho. La superficie a reparar debe estar limpia y sin suciedad, grasa, aceite, partículas sueltas, sustancias terrosas y materias extrañas.
- En un recipiente limpio, mezcle lentamente tres partes de polvo en una parte de agua fría por volumen y revuelva bien. Puede adecuar la consistencia de la mezcla agregando más agua, si así lo desea. Mezcle sólo la cantidad necesaria de producto para su uso inmediato.
- Con una espátula o cuchillo para masilla, presione bien PRESTO PATCH® dentro de la grieta o área dañada y luego alíselo.
- Para áreas más grandes que 1 pulgada de ancho o de 1/4 de pulgada de profundidad, necesitará dos capas. Aplique la primera capa de 1/4 de pulgada de profanidad en la grieta y déjela secar durante 30 minutos. Luego aplique la segunda capa y alise nuevamente, dejando el producto secar durante al menos 30 minutos.

- Lije ligeramente el área reparada con un papel de lija de grano fino. Luego selle, pinte o aplique un revestimiento para pared, según lo prefiera. Si desea pintar, siempre utilice una pintura de látex de buena calidad o pintura de albañilería para brindar un acabado profesional. De ser necesario, puede raspar o lijar el emparche en húmedo
- Limpie inmediatamente todas las herramientas con agua y jabón.

**Características físicas y químicas:**

Consistencia	Polvo
Medio:	Yeso
Material de relleno:	Carbonato de calcio
Olor:	Ninguno
Temperatura para la aplicación	Mínimo 50°F (10°C)
Temperatura de servicio:	-20°F a 120° F (-29°C a 49°C)
Caducidad:	1 año
Tiempo de uso:	De 5 a 10 minutos
Tiempo de fijación:	30 minutos
Tiempo final de secado:	3 días
Cobertura:	Un paquete de 4 libras cubrirá aproximadamente 2,75 pies cuadrados con un grosor de 1/4 de pulgada.

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 0079007001

**Limpieza y Almacenamiento:**

Limpie inmediatamente todas las herramientas con agua y jabón. Guarde el producto en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

**Seguridad:**

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: [www.dap.com](http://www.dap.com), o llamando al 888-DAP-TIPS.

**Información sobre la garantía:**

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, regrese el recibo de venta y el envase usado a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.