



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-675-2100 or 800-543-3840

Revised: 3/23/2010

Yeso de París DAP® para manualidades y artesanías- Mezcla seca

- Endurece en 20 a 30 minutos para proyectos rápidos
- Excelente para enyesar moldes
- Puede utilizarse para aplicaciones de reparación
- Fácil de lijar y pintar
- No se encoge
- Fórmula suave libre de burbujas

Empaque: Caja de 2,0 kg
Color: Blanco
Número UPC: 70798 53005

Identificación de la empresa:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: LÍNEA DE AYUDA DE DAP: 888-DAP-TIPS, o llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" ("Pregúntele al experto").
Información sobre pedidos: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650

Descripción del producto:

El yeso de París DAP® para manualidades y artesanías es ideal para crear moldes, figuras esculpidas y manualidades y artesanías. Se endurece rápidamente en 20 a 30 minutos, seca en blanco y no se encoge. Esta fórmula para manualidades y artesanías puede pintarse con pinturas a base de aceite o látex una vez seca. El yeso de París DAP® para manualidades y artesanías también puede utilizarse para reparar orificios en paredes y cielos de yeso.

Usos sugeridos:

Ideal para crear moldes, enyesar figuras esculpidas y artículos de manualidades y artesanías. NOTA: NO intente enyesar ninguna parte del cuerpo con este material. No seguir estas instrucciones podría causar quemaduras graves que requieran de la remoción quirúrgica de los tejidos afectados.

Preparación de la superficie y aplicación:

Enyesado:

1. El molde debe estar limpio y libre de material suelto. Para la mayoría de los usos, es suficiente con humedecer la parte interior del molde antes de verter. Sin embargo, si desea una superficie extra lisa en el acabado de su pieza, se recomienda el uso de un desmoldante en vez de agua. Un desmoldante sugerido es la mezcla de aguarrás mineral y jalea de petróleo mezclado hasta obtener una consistencia acuosa y aplicado con un cepillo al interior del molde.
2. Añada yeso de París DAP® para manualidades y artesanías a agua fría limpia (4,4 °C a 10 °C) en un recipiente limpio, mezclando 2 partes de polvo por una parte de agua. Revuelva hasta obtener una consistencia suave. No mezcle más material del que pueda ser usado en 7 a 12 minutos. Deseche todo el material que se haya comenzado a endurecer.

3. Vierta sobre el molde en 4 o más partes. Llene ¼ del molde a la vez y déle unos golpecitos sobre una cubierta de mesa para liberar el aire. Continúe llenando el molde ¼ de su capacidad a la vez, dándole unos golpecitos a medida que avanza.
4. Luego de 1 hora, retire el yeso de París seco del molde. Deje secar el enyesado por 1 a 3 horas dependiendo del tamaño.
5. Una vez seco, aplique laca a la pieza. Deje secar la laca por 2 horas antes de pintar.

Reparaciones:

1. La superficie debe estar limpia y libre de papel tapiz, pintura o yeso sueltos, cera, polvo y suciedad.
2. Rebaje los bordes de yeso existentes para colocar las anclas de expansión de reparación alrededor de la abertura.
3. Humedezca levemente con agua el área a reparar.
4. Añada yeso de París DAP® a agua limpia en un recipiente limpio, mezclando 2 partes de polvo por 1 parte de agua fría. Revuelva hasta obtener una consistencia suave. No mezcle más material del que pueda ser usado en 7 a 12 minutos.
5. Aplique el yeso de París DAP® con una espátula o llana limpia rellenando alrededor de los bordes. Elimine el exceso de materiales para que el yeso quede nivelado y al ras con la superficie reparada.
6. Para aberturas grandes y profundas, aplique una capa base y deje secar. Cuando la capa base esté seca, moje la superficie y aplique la capa de acabado para reparar. Una vez que esté completamente seca, lije para alisar. Asegúrese de que el yeso esté completamente seco y duro antes de pintar.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

- Use agua fría (4,4 °C a 10 °C) al mezclar.
- Lije según sea necesario antes de decorar. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar producir polvo.
- Utilice siempre una pintura a base de aceite o látex de buena calidad para obtener un acabado profesional.
- Para reparaciones que requieran de un tiempo mayor de secado (más de 7 a 12 minutos), utilice el Reparador de yeso de pared DAP®.

Características físicas y químicas:

Vehículo:	Yeso
Relleno:	Carbonato de calcio
Tiempo de trabajo:	7 a 12 minutos
Tiempo de asentamiento:	20 a 30 minutos
Curado final:	3 días
Cobertura:	2,0 kg cubren 0,23 m² dependiendo del grosor de la reparación.
N.º de MSDS	00079010001

Limpieza:

Limpie inmediatamente las herramientas con agua después de usar. El material seco se debe cortar, raspar o lijar. Tape bien el recipiente con material sin usar y almacénelo en un lugar fresco y seco.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad de materiales. Puede solicitar una hoja de MSDS llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio Web en www.dap.com.

Información sobre la garantía:

Si no está satisfecho con el rendimiento de este producto al usarlo según las instrucciones, devuelva el envase usado y el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Baltimore, MD, 21224, para solicitar el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no se hará responsable de daños accidentales o resultantes.