



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Rellenador de cemento líquido para grietas Bondex® de DAP®

Revisado: 7/28/05

- Repara grietas y defectos en las superficies de concreto
- Auto-nivelante
- Fácil de usar, fórmula ya preparada

Paquete: Cuarto
Color: Gris claro
Número UPC: 37584

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc.
Comercializado por: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El rellenedor de cemento líquido para grietas de DAP®/Bondex® es un producto ya mezclado y fácil de usar en las reparaciones de grietas de concreto en superficies horizontales. Si se siguen las instrucciones correctamente, se podrá circular por las reparaciones en los siguientes 30 minutos. El rellenedor de cemento líquido para grietas es un producto auto-nivelante que se seca adquiriendo un color gris que combina con la mayoría del concreto existente.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- No utilice este producto si la temperatura es menor a los 45°F (7°C), o si hay probabilidades de lluvia. No lo congele. Siempre utilice guantes de goma y protección ocular.
- Limpie toda la suciedad y escombros desprendidos de la grieta ya que el cemento líquido debe ser aplicado en una superficie sólida libre de suciedad.
- Agite la botella del rellenedor de cemento líquido antes de abrirla y antes de cada aplicación a fin de asegurar una mezcla consistente. La boquilla de la botella debe cortarse con tijeras para abrirla. (El producto fluirá más rápido si se coloca la botella en agua caliente por 10 minutos antes de usarla en temperaturas más frías).
- Rellene la grieta con capas de 3 pulgadas, dejando secar entre aplicaciones durante al menos 24 horas.
- Para grietas muy delgadas, puede "presionar" o alisar con una herramienta el cemento líquido, ya sea en la grieta o alrededor de la misma.

Características físicas y químicas:

Color:	Gris claro
Consistencia	Líquido
Tiempo de secado:	24 horas
Almacenamiento:	No lo congele. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Caducidad:	1 año
Temperatura	Aplique el producto a temperaturas superiores a los 40° F (4°C).

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 000 79302 001

Paquete:	<u>UPC</u>	<u>Tamaño</u>
	37584	Cuarto

Limpieza:

Limpie con agua y jabón. El producto cuando está seco debe rasparse o cortarse.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.