



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Reparador de concreto ya mezclado Bondex® de DAP®

Revisado: 7/28/05

- Para reparar grietas y hendiduras en concreto y albañilería.
- Perdura y no se encoje
- Puede utilizarse para nivelar lugares

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc.
Comercializado por: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El reparador de concreto Bondex® de DAP® es un material listo para usar en reparaciones de agujeros, grietas y cualquier otra imperfección presente en las superficies de concreto y albañilería. El producto es excelente para rejuntado de albañilería y ladrillos. Puede utilizarse también como “pegamento” para unir piezas rotas de concreto o ladrillo. El material se seca adquiriendo un color gris-concreto.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- Utilice un cepillo de alambre, cincel o herramienta similar para quitar el material desprendido, la suciedad, el polvo, el aceite y la grasa del área a reparar. Utilice un solvente para quitar el aceite y la grasa. Ponga áspera la superficie a una o dos pulgadas del área a reparar para obtener una buena adherencia. Humedezca el área con agua limpia – NO LA INUNDE
- Aplique el parche de concreto, exactamente como viene preparado en el envase, con una espátula para masilla flexible, cuchillo ancho, o palustre. Suavice y alise los bordes.
- Si el área a reparar es más profunda que 1/2 pulgada, aplique el parche en capas de 1/4 de pulgada, dejando secar entre aplicaciones. Profundidad máxima de 1 pulgada.
- Si se utiliza como “pegamento”, aplique al menos 1 capa del reparador de concreto en las dos superficies a reparar. Presiónelas. Asegúrese de que al menos 1 pulgada del parche queda entre las superficies para una adherencia correcta. Para una adherencia extra en áreas de tráfico pesado, selle el área a reparar con el líquido adherente de DAP®.
- Si lo desea, las áreas reparadas pueden pintarse con una pintura de látex de calidad (una vez que el producto se haya secado completamente en aproximadamente 28 días, selle preferiblemente con una pintura base de látex para exteriores). Si el material se asienta en el envase, mézclelo bien antes de usarlo. Si el material todavía está muy duro, añada una pequeña cantidad de agua (hasta 4 cucharaditas de té) y mezcle bien.

Características físicas y químicas:

Color: Concreto gris
Contenido sólido: 73% ± 1%

Medio: Acetato de vinilo
 Consistencia: Pasta
 Tiempo de secado: Entre 2 y 4 horas, o más tiempo si el nivel de humedad es alto. Deje secar por la noche antes de conducir sobre el área reparada. No aplique el producto si hay probabilidades de lluvia durante el período de secado o si se pronostica que la temperatura caerá a 40°F (4°C).
 Almacenamiento: No lo congele. Cierre bien el envase después de usarlo.
 Caducidad: 1 año
 Temperaturas: Aplique el producto a temperaturas superiores a los 40° F (4°C).
 Paquete:

<u>UPC</u>	<u>Tamaño</u>
31084	Cuarto
31090	Galón
17100	946 ml
17150	3,8 L

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 000 79707 001

Limpieza:

Limpie sus manos y las herramientas con agua y jabón. El producto cuando está seco debe cincelarse o cortarse.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.