



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Nivelador y restaurador flexible para piso Bondex® de DAP®

Revisado: 7/28/05

- Para contrapisos de madera contrachapada y concreto
- Fórmula resistente al agrietamiento
- Puede tallarse en bisel

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El nivelador y restaurador flexible para pisos de DAP®/Bondex® es un producto a base de látex listo para usarse en el rellenado de grietas, orificios hechos por sujetadores o nudos, y el nivelado de áreas bajas en contrapisos de madera contrachapadas o superficies de concreto. El restaurador y nivelador para piso permanecerá flexible permitiendo que el contrapiso de madera contrachapada se doble sin agrietar las áreas rellenadas.

Sugerencias de uso:

Es ideal para rellenar y nivelar superficies antes de la instalación de la alfombra, baldosa de vinilo o laminados como también cerámicas o mosaicos para piso.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- La superficie a rellenar o nivelar debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas, aceite y grasa.
- Debe quitar el adhesivo, cera o revestimiento usado antes de la aplicación del producto.
- Utilice una paleta ancha o palustre de cara plana para aplicar el restaurador y nivelador para piso directamente en el área a rellenar.
- Aplique hasta 1/4 de pulgada y deje secar aproximadamente por 6 horas hasta obtener una consistencia dura. Para áreas con un grosor mayor a 1/4 de pulgada, aplique varias capas, dejando que cada capa se seque completamente entre las aplicaciones.
- Talle en bisel todas las aplicaciones para obtener una superficie lisa.
- La profundidad máxima para la aplicación es de 3/4 de pulgada.
- Para verificar si el producto secó, presione una moneda en el parche. La ausencia de una marca indica que ha pasado suficiente tiempo de secado para aplicar el adhesivo.

Características físicas y químicas:

Cobertura: Un cuarto rellena de 3 a 4 pies cuadrados de 1/4 de pulgada de grosor.
Consistencia: Pasta
Tiempo de secado: 6 horas

Almacenamiento: No lo congele. Cierre bien el envase después de usarlo.
Caducidad: 1 año
Temperaturas: Aplique sobre 40°F (4°C)
Paquete:

<u>UPC</u>	<u>Tamaño</u>	<u>Envase</u>
59184	Cuarto	Barril
59190	Galón	Barril
80250	946ml	Barril
80251	3,8 L	Barril

Número del MSDS (ficha de datos de seguridad de materiales, por sus siglas en inglés) 000 79729 001

Limpieza:

Todas las herramientas pueden limpiarse con agua y jabón.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.