



# Boletín Técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 10/05/06

## DAP® BEATS THE NAIL®

### Moulding & Trim Construction Adhesive-compatible con VOC

- Para instalar molduras y adornos decorativos en el techo y paredes
- Sujeta los proyectos en su sitio instantáneamente
- Disminuye la necesidad de clavar
- Pintable
- Se limpia fácilmente con agua
- Reubicable hasta en 15 minutos

**Paquete:** 10.3 fl. oz. (305mL)  
**Color:** Blanco  
**Número UPC:** 70798 27410

#### Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224  
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este  
Solicite información: 800-327-3339  
También visite la página de Internet de DAP: [www.dap.com](http://www.dap.com).

#### Descripción del producto:

**DAP® BEATS THE NAIL® Moulding & Trim Construction Adhesive-compatible con VOC** es ideal para instalar molduras, medallones, cúpulas, nichos y otros tipos de adornos decorativos en el techo y las paredes. Está específicamente formulado para sostener proyectos en su lugar de manera instantánea, reduciendo el uso de clavos. Es bajo en olor y se limpia fácilmente con agua y jabón. Se puede pintar. Para uso en interiores.

#### Sugerencias de uso:

*Para instalar:*

- Molduras
- Adorno
- Cúpulas
- Nichos
- Medallones

Nota: No adhiere espejos. Una de las superficies debe ser porosa. La reubicación debe efectuarse en el lapso de 15 minutos después de la unión.

### **Para mejores resultados:**

- Aplique en temperaturas de 50°F (10°C) o más.
- Mantenga el adhesivo a 50°F (10°C) o temperatura superior antes del uso para facilitar la aplicación.
- Algunos proyectos pueden requerir el uso de sujetadores mecánicos.
- Almacene lejos del calor o frío extremo.
- No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua.
- Pruebe con anterioridad la compatibilidad del adhesivo con ciertos materiales de compuestos plásticos, maderas aceitosas o madera tratada, madera contrachapada tratada o tratada OSB.

### **Preparación de la superficie y aplicación del producto:**

1. Las superficies deben estar limpias, estructuralmente firmes y sin partículas extrañas.
2. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Corte la boquilla hasta lograr el tamaño de cordón deseado. Para la mayoría de las aplicaciones se recomienda una abertura de 1/4 in. (6,4 mm).
4. Perfore el sello metálico interno.
5. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.
6. Aplique un cordón continuo sobre la superficie. (Consulte las sugerencias específicas de aplicación detalladas a continuación).
7. Coloque y presione los sustratos firmemente en su lugar. La reubicación debe efectuarse en el lapso de 15 minutos después de la unión.
8. Algunos proyectos pueden requerir el uso de sujetadores mecánicos.
9. Deje secar 24 horas.

### **Sugerencias de aplicación:**

Para aplicación general en superficies, utilice cordón en el perímetro y en "X". Para montantes y enrasado, utilice cordón en zigzag. Para aplicaciones en molduras, aplique un cordón de 1/4 in. (6,4 mm) en zigzag a la parte posterior y presione firmemente en su lugar. Clave cada 12 in. (30,5 cm) si fuese necesario.

### **Características físicas y químicas:**

Base	Resina de látex acrílica
Volátil:	Agua
Punto de inflamación:	Mayor que 200°F (93°C)
Sólidos:	63% por peso
Peso/galón:	10,9 libras
Olor:	Suave
Color:	Blanco
Consistencia	Pasta homogénea
Rango de la temperatura de aplicación:	50°F a 100°F 50°F (10°C a 38°C)
Rango de la temperatura de trabajo:	0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Tiempo de reubicación:	Dentro de 15 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	5 ciclos
Cobertura:	10,3 onzas líquidas por cartucho: El cordón de 1/4 in. (6,4 mm) cubre 32 pies (9,7 m) lineales. El cordón de 3/8 in. (9,5 mm) cubre 14 pies (4,3 m) lineales.
Vida útil:	1 año
Número del MSDS (ficha de datos de seguridad de materiales):	000 79983 003

**Limpieza:**

Use agua tibia jabonosa para limpiar el excedente de adhesivo húmedo de la superficie, manos y herramientas. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que se cierre bien y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.

**Seguridad:**

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una ficha MSDS visitando nuestra página de Internet: [www.dap.com](http://www.dap.com), o llamando al 888-DAP-TIPS.

**Satisfacción garantizada**

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.

An  Company