



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Juego para reparar paredes DAP® con masilla DRYDex®

Revisado: 6/7/2005

- Para reparaciones rápidas y fáciles de orificios y grietas.
- Incluye todas las herramientas necesarias.
- Única masilla con indicador de tiempo de secado que elimina errores.
- Repara orificios de hasta 3 pulgadas de diámetro.
- Para uso en interiores y exteriores

Paquete: Envase tipo concha de almeja
Color: Es rosa cuando se coloca y blanca cuando seca.
Números UPC: 12341

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El juego para reparar paredes de DAP® incluye una masilla con indicador de tiempo de secado DRYDEX® y todas las herramientas necesarias para completar el proyecto de reparación de la pared. Puede utilizar este juego para reparar orificios de hasta 3 pulgadas de diámetro en paredes de yeso y en superficies de albañilería y yeso. La masilla DRYDEX® incluye un único indicador de tiempo de secado que marca cuando la superficie reparada está lista para lijarse o pintarse.

HERRAMIENTAS INCLUIDAS:

- 1 – 2 Fl. Oz Tubo comprimible de masilla DRYDEX®.
- 1 parche de aluminio perforado, auto-adherente y flexible de 4 pulgadas x 4 pulgadas (10,2 cm x 10,2 cm)
- 1 papel de lija de 100 granos de 4 pulgadas x 3 pulgadas (10,2 cm x 7,6 cm)
- 1 espátula plástica ergonómica de 3,5 pulgadas

Sugerencias de uso:

Ideal para rellenar huecos, grietas y defectos en:

- Yeso/panel de yeso
- Ladrillo
- Piedra
- Wood

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- Asegúrese de que el área a reparar esté limpia, seca, firme y libre de escombros y materiales sueltos.
- Saque el forro del parche de aluminio auto-adherente. Si es necesario, puede cortar, con tijeras corrientes, el parche para que encaje en los orificios o grietas. Presione el parche en la superficie a reparar. Presione firmemente alrededor de los bordes del parche para asegurar una adherencia resistente.

- Utilice la espátula incluida, esparza la masilla DRYDex® sobre el parche y el área adyacente. Asegúrese de alisar el borde del parche.
- Una vez que la masilla rosa se tornó a blanca, utilice el papel de lija incluido y lije el área emparchada hasta obtener un acabado suave. Aplique una segunda capa si es necesario. Siga las instrucciones detalladas anteriormente.
- Pinte el parche del color que desee.

NOTA: Para mantener la eficacia del indicador de tiempo de secado, cierre bien el envase después de usarlo.

Para obtener mejores resultados:

- No la aplique en temperaturas menores a los 50° F (10°C).
- No aplique el producto afuera si se pronostica lluvia en las próximas 24 horas.
- No la utilice en pisos o como masilla, sellador o rellenedor para cubrir grietas o juntas que puedan expandirse o contraerse.
- **NO LO USE COMO UNA CAPA DE BASE.**
- Para aplicaciones en exteriores, siempre coloque una capa protectora utilizando una pintura para exteriores de alta calidad.
- No lo utilice para recubrir tabiques en ladrillos.

Características físicas y químicas:

Consistencia:	Pasta
Medio:	Polímero acrílico
Volátil:	Agua
Material de relleno:	Material de relleno inerte
Olor:	Acrílico liviano
Peso/galón:	15,6 ± 0,2 libras
Sólidos:	77 ± 2% por peso
Temperatura para la aplicación:	Mínimo 50°F (10 °C)
Temperatura de servicio:	De 0°F a 150°F (-17°C a 66°C)
Caducidad:	1 año
Congelación:	Congelamiento/descongelamiento estable en 5 ciclos a 0°F
Tiempo de secado:	De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del área a rellenar.
Como pintar:	Puede utilizar pintura a base de aceite o látex.
MSDS No.:	00010420001

(Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés)

Limpieza:

Lave con agua las herramientas inmediatamente después de haberlas usado. Asegúrese de que la tapa del envase esté cerrada y bien sellada. Almacene en un lugar seco y frío.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.