



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 27 de julio de 2010

DAP® CONTACT STIK™ Bandas adhesivas para reparaciones

- Alternativa fácil de usar, que no ensucia, para los cementos de contacto líquidos y los pegamentos
- Ideal para reparaciones menores de laminados y otros proyectos en el hogar
- Forma una unión fuerte e instantánea a casi todas las superficies
- No es tóxico
- No contiene ácido
- Se conforma a ASTM D 4236
- Puede sostener hasta 2 lbs (907 g)

Empaque: Contiene 5 bandas de 1" x 2" (2.5 cm x 5 cm) y 5 de 1" x 3" (2.5 cm x 7.6 cm)
Color: Transparente
Número UPC: 7079801215

Identificación de la empresa:

Fabricado para: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).
Información sobre el pedido: 800-327-3339
Nº de fax: 410-534-2650

Descripción del producto:

DAP® CONTACT STIK™ es una alternativa fácil de usar, que no ensucia, para los cementos de contacto líquidos y los pegamentos. Estas bandas adhesivas fáciles de usar vienen en dos tamaños y pueden incluso cortarse para que se adapten a cualquier tamaño de proyecto. Son ideales para efectuar reparaciones menores en los laminados de las encimeras, mesas y superficies. Se adhieren a una diversidad de superficies, lo que representa la solución perfecta para muchas reparaciones menores en el hogar donde se utilizarían normalmente los cementos de contacto en forma líquida, los pegamentos o las cintas. Simplemente desprenda y presione las bandas a casi cualquier superficie para lograr una unión fuerte e instantánea. Las bandas no son tóxicas, no contienen ácido y se conforman a ASTM D4236.

Usos sugeridos:

Se adhiere a:

- Laminados plásticos
- Revestimientos
- Metales
- Madera
- Baldosa
- Linóleo
- Cuero
- Telas
- Espuma
- Caucho

Ideal para:

- Reparar laminados, papel tapiz y cerámica
- Fijar tapetes
- Reparación de zapatos
- Pasatiempos y manualidades
- Proyectos de interiores/exteriores

Para mejores resultados:

- Aplique en temperaturas superiores a 50°F (10°C).
- Verifique que la superficie esté limpia y seca.
- Si fuese necesario, corte la(s) banda(s) al tamaño adecuado utilizando tijeras limpias y afiladas.
- **Este es un adhesivo de resistencia industrial y puede ocasionar daño al retirarlo.**
- **No utilice en aplicaciones de soporte de carga ni verticales.**
- Una mayor cobertura del área de adhesión de la superficie aumenta el desempeño del adhesivo.

Preparación de la superficie y aplicación:

1. Retire un lado del forro de mayor tamaño y presione firmemente DAP® CONTACT STIK™ en la superficie.
2. Frote el dedo sobre el otro revestimiento para lograr la adhesión.
3. Desprenda el revestimiento y presione los materiales firmemente.
4. **Para reparación del laminado:** cumpla con las instrucciones indicadas, aplique una presión uniforme con un rodillo en J o con un implemento similar.

Para retirar el producto:

- Inserte un cuchillo entre las superficies adheridas y corte cuidadosamente DAP® CONTACT STIK™.
- El exceso de DAP® CONTACT STIK™ puede retirarse limpiamente con diluyente de pintura o con removedor de esmalte de uñas.

Características físicas y químicas:

| | |
|---------------------|---|
| Estado físico: | Sólido |
| Color: | Transparente |
| Olor: | Mínimo |
| Consistencia: | Cinta |
| Vida en estantería: | 2 años cuando se almacena a 75°F (23.9°C) y al 50% de humedad relativa o menos cuando se almacena en el empaque que suministra la fábrica |
| MSDS N°: | 00079502001 |

Limpieza:

El excedente del producto puede eliminarse limpiamente de las superficies con diluyente de pintura o con removedor de esmalte de uñas.

Seguridad:

Refiérase a la etiqueta del producto y a la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS, por sus siglas en inglés) para más información. Puede solicitar una MSDS visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada:

Si no está satisfecho con el desempeño del producto cuando se utilice según las instrucciones, devuelva el envase usado y el recibo de venta a DAP Products Inc., Tech. Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224 para el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños accidentales o resultantes.